

TASKI® Jontec Matt

Mat premaz za tla

Opis

Emulzija za tla z nizkim sijajem za večino vrst gladkih in vodooodpornih trdih tal. Videz z nizkim sijajem preprečuje "optično drsnost" in zagotavlja dobro odpornost na alkohol in dezinfekcijo, zaradi česar je izdelek primeren za zdravstveno okolje. Zagotavlja znižane stroške vzdrževanja za izboljšanje produktivnosti. Primerno tako za uporabo s tradicionalnimi metodami kot tudi s sistemom TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed je enostaven sistem za nanašanje premazov, ki zagotovi vrhunsko kakovost zaključnega sloja tal in izboljšanje produktivnosti nanašanja talne obloge, hkrati pa zmanjša porabo kemičalij in odpadno embalažo. Preko TASKI ProSpeed je mogoče nadzorovati in zagotoviti enakomeren kakovosten sloj talne obloge.

Ključne lastnosti


- Zagotavlja svileno zaščitno plast.
- Trda, trpežna in odporna zaščita.
- Odličen oprijem na večino vrst tal.
- Odporen proti zdrsu v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047).
- Enostaven za popravilo.

Prednosti

- Izboljša naraven videz tal z zagotavljanjem svilenega sijaja.
- Vrhunska odpornost na praske in umazanijo, tudi v gostem prometu.
- Primerno za večino tal kot so vinil, sintetika, linolej, kamen, zaščiten les in pluta. Po tleh se razporedi enakomerno, za popolno izravnavo.
- Zagotovljeno preprečevanje zdrsa in varnost za vaše zaposlene in stranke.
- Primerno za uporabo z večino običajnih metod vzdrževanja.
- Primerno za uporabo z mopom, mopom in vedrom ali standardno opremo za poliranje.
- Da bi zagotovili vrhunske rezultate, uporabite ProSpeed sistem, ki v primerjavi z običajnimi sistemi dokazano zmanjšuje utrujenost operatorja in izboljšuje produktivnost in rezultate.

Navodila za uporabo

1. Obdelujte samo nepremazana, temeljito očiščena ter popolnoma suha tla. Pred nanosom obdelajte porozna in poškodovana tla z enim od Diversey tesnilnih premazov.
2. Pri uporabi s sistemom TASKI ProSpeed pred uporabo preberite priročnik z navodili in oznake izdelka za nastavitev in postopki uporabe.
3. Izdelek varčno zlijte na tla in ga enakomerno porazdelite, ko je še moker, v prekrivajočih se trakovih širine 1-1,5 m. Pustite, da se popolnoma posuši (20-30 minut), preden nanesete dodatne sloje na podoben način. Nanesite dva sloja na neporozna, gladka tla. Za porozna tla običajno zadostujejo trije nanosi.
4. Linolej: Ko se prvi sloj posuši, zgladite tla linoleja z enokolutnim strojem in modrim filcem. Nato navlažite in pustite, da se popolnoma posuši, preden nanesete dodatne sloje.
5. Odstranjevanje sloja in ponovni premaz: Uporabite odstranjevalec talnih oblog Diversey, da odstranite eno plast laka in poberite umazano raztopino s čistilno sušilnim strojem ali mokrim sesalnikom. Pustite, da se popolnoma posuši in nanesite dodatne sloje.



° A.I.S.E.



TASKI® Jontec Matt

Doziranje

Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

Tehnični podatki

Izgled: Mlečno, bela tekočina

pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): 8,6

pH vrednost (delovna raztopina): 8,6

Relativna gostota (20°C): 1,022 g/cm³

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu. Samo za profesionalne uporabnike. Shranujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. Ne shranujte pri temperaturah pod 5°C.

Kompatibilnost izdelka

Uporabljajte le na globinsko očiščenih, temeljito spranih in popolnoma suhih tleh. Ne redčite ali mešajte z drugimi snovmi.

Ne uporabljajte na strukturirani plastiki (oblazinjen vinil) in nezatesnjenem lesu ali pluti. Za uporabo na profiliranih tleh z žeblji se posvetujte s profesionalcem. Ne uporabljajte na prostem ali v mokrih območjih.

Dovoljenja

Preizkušeno v skladu z ASTM D-2047 za odpornost proti zdrsu.

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Matt je na voljo v 4x2,5 L (sistem ProSpeed) in 2x5 L.

