

## TASKI® Jontec TimeSaver

### Premaz za tla

#### Opis

TASKI Jontec TimeSaver je ultra sijoča, visoko zmogljiva talna emulzija za večino vrst gladkih in voodpornih trdih tal. Njegov zelo blag vonj je idealen za javne hodnike, sobe za paciente, maloprodajo in prostore, ki so v uporabi 24 ur na dan. Izdelek je posebej oblikovan z ultra visoko vsebnostjo trdnih snovi edinstvenega Diversey polimera, zato v primerjavi s standardnimi talnimi emulzijami, zagotavlja vrhunsko stopnjo sijaja, tudi z manj nanosi. Kljub zelo visoki stopnji trdnosti, ne zahteva posebne opreme za nanašanje. Nudi izjemo zaščito in odpornost proti praskam, odrgninam in sledem črne pete, kar zagotavlja boljši videz tudi z manj vzdrževanja. Visoka odpornost na praske podaljšuje življenjsko dobo in prihrani čas pred ponovnim odstranjevanjem in nanašanjem. Možnost ponovnega nanašanja samo enega sloja podaljša življenjsko dobo in zmanjša stroške vzdrževanja.

#### Ključne lastnosti

- Izjemno visoka trdnost, edinstven polimer.
- Višja stopnja sijaja z manj nanosi.
- Vrhunska odpornost na sledi črne pete in praske.
- Zelo blag vonj.
- Motna bela emulzija.


#### Prednosti

- Definira novo kategorijo talne emulzije.
- Prihrani čas med nanašanjem, hkrati pusti sijajen zaključni videz.
- Ohranja boljši videz, zahteva manj vzdrževanja in podaljša življenjsko dobo.
- Odlična izbira za odprte in javne površine.
- Brez zgrešenih mest in pusti kristalno čist zaključni izgled.
- Primeren za nanašanje z mopom, krpom, vedrom in standardno opremo za poliranje.

#### Navodila za uporabo

**Priprava:** Uporabite Diversey odstranjevalec premazov, temeljito sperite in pustite, da se tla popolnoma posušijo.

1. Izdelek zmerno zlijte na tla in ga razporedite po pasovih po 1-1,5 m pri čemer se naj pasovi prekrivajo, ko se še mokri.
2. Pustite, da se popolnoma posuši (20-30 minut), preden nanesete dodatne sloje.
3. Beli videz TASKI Jontec TimeSaver vam med nanosom pomaga, da razločno opazite zgrešena mesta in se jim izognete. Vzorci, ki nastanejo med nanosom, bodo med sušenjem izginili. Na večini vrst tal običajno zadostujeta dva nanosa. Na nehomogena tla (na primer kamen, teraco, linolej) nanesite en sloj ustrezne tesnilne mase pred nanosom TASKI Jontec TimeSaver. Priporočljivo je, da zaščito pustite 24 ur, da se strdi in nato tla suho spolirate, da se zgosti film in izboljša proti zdrsna odpornost zaščite.



© A.I.S.E.



## TASKI® Jontec TimeSaver

### Doziranje

Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

### Vzdrževanje

Z enim od Diversey odstranjevalcev premazov odstranite en nanos, pustite, da se popolnoma posuši in nanesite eno plast TASKI Jontec TimeSaver. S tem podaljšate življenjsko dobo in obnovite videz zaščite ter podaljšate obdobja med celotnimi postopki odstranjevanja.

### Tehnični podatki

Izgled: Mlečna bela tekočina

pH vrednost (koncentrat): 8

pH vrednost (delovna raztopina): 8

Relativna gostota (20°C): 1,04 g/cm<sup>3</sup>

*Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.*

### Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu.

Samo za profesionalne uporabnike. Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

Ne shranjujte v prostorih z manj kot 5°C.

### Kompatibilnost izdelka

Obdelujte le globinsko očiščena, temeljito sprana in popolnoma suha tla. Ne uporabljajte na strukturirani plastiki (oblazinjen vinil), nezaščitenem lesu in pluti.

### Certifikati

Testirano v skladu z ASTM D-2047 za odpornost proti zdrsu.

### Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec TimeSaver je na voljo v 2x5 L.