

Thermodur

Metalni premaz za tla

Lastnosti

Zaščitni metalni premaz za tla z vsebnostjo trdih delcev. Brez poliranja ustvari sijoč film na površini tal. Zelo trpežen, ne drseč premaz, katerega se enostavno vzdržuje. Primeren za vodoodporna tla ter gladke površine kot so PVC, naravni in umetni kamen, asfalt itd. Premaz je odporen na dezinfekcijska sredstva.

Sestavine

Polimerne disperzije, trdi polietilenski voski, vodotopne sestavine, smole, plastifikatorji. pH vrednost (koncentrat): približno 8.5

Uporaba

Primerno za uporabo na vodoodpornih, dobro očiščenih tleh brez starega premaza, kot je PVC, poliolefinom, linolej, vpojen naravni in umetni kamen, asfalt itd. Preden uporabite premaz na celotni talni površini, prosimo naredite preizkus na majhnem delu tal.

Navodila za uporabo

Preden začnete nanašati premaz Thermodur je pomembno, da so tla popolnoma suha. Nanesite nerazredčen izdelek v tankem sloju z uporabo ravne krpe. Izdelek se ne sme posušiti na krpi. Takoj ko končate z uporabo, izdelek dobro zaprite.

Premazovanje

Ovisno od vpojnosti tal nanesite 2-3 nanose, ob 30-minutnih intervalih.



Premazovanje tal

Poraba na kvadratni meter

Premazovanje: 25 ml na nanos

Za profesionalno uporabo!

Pakiranje

5 L kanister

Art. Št. j 20 02 10

Zaščitite pred zmrzaljo!

